

CM 528 – 20

Компактные машины для смесей в мешках



Компактные и мобильные смесители непрерывного действия для перемешивания заводских сухих смесей в мешках.

Модель CM 528 предназначена для переработки почти всех типов штукатурки с максимальной фракцией 3 мм: для машинной и ручной обработки, декоративной штукатурки, а также кладочной смеси.

Поэтому она представляет собой выгодную и лучшую альтернативу ручной обработке.

CM 528 – 20

- Putzomix - смеситель непрерывного действия для смесей в мешках
- привод электродвигателем 2,2 кВт, 230 В или 400 В
- макс. производительность 25 л/мин
- 70-литровый загрузочный бункер для смесей в мешках

Стандартная комплектация:

Рама с 2 колесами, руководство по эксплуатации и соединительная муфта для подключения воды.

Арт. №: 111 476.002 (230 В)

Арт. №: 111 476.015 (400 В)

Дополнительная комплектация CM 528-20

Наименование	Арт. №:
■ Расходомер, комплект дополнительного оснащения	422 958



Мощный двигатель смесителя непрерывного действия CM528



Благодаря практичному зажимному хомуту смесительная трубка снимается без труда.



Благодаря низкой посадке облегчается заправка большого бункера смесителя непрерывного действия.

Технические характеристики	CM 528 – 20 230 V	CM 528 – 20 400 V
Привод	2,2 кВт при 280 об/мин 230 В/ 50 Гц/ 14 А	2,2 кВт/ 400 В 3 фазы/ 10 А
Водяная арматура	R 1/2"	R 1/2"
Давление потока воды	> 2,5 бар	> 2,5 бар
Бункер	70 л	70 л
Смесительная трубка	650 мм	650 мм
Разъем	Schuko 16 А, 3-контакт. синий	CEE 16 А, 5000 L
Производительность	25 л/мин	25 л/мин
Длина	1 700 мм	1 700 мм
Ширина	700 мм	700 мм
Высота	1 000 мм	1 000 мм
Общий вес	90 кг	95 кг
Макс. фракция	3 мм	3 мм
Арт. №:	111 476.002	111 476.015

Подробную информацию можно найти в каталоге MM 1924.

