

Смесительный насос MP 22

Компактный смесительный насос для отделочников, маляров и небольших строительных подразделений



Модель MP 22 является самым компактным представителем серии смесительных насосов "Putzmeister". Она занимает мало места, отличается легкостью и прочностью и поэтому идеальна для применения в тех случаях, когда не требуется крупногабаритная техника. И тем не менее MP 22 - это стандартный смесительный насос "Putzmeister". Он разбирается на транспортабельные узлы и перерабатывает любые заводские сухие смеси, пригодные для подачи насосом. Для этой модели подходят: внутренняя штукатурка (гипс/гипс-известь), наружная штукатурка (известь/известь-цемент), наливной пол, клеевая и армирующая смесь.

MP 22

- коническая смесительная трубка
- разъем для подключения электрич. дистанционного управления
- переходник V 35/V25

Рекомендуется использовать кабель с СЕЕ-штекером 5 x 2,5 мм², 16 А.

Стандартная комплектация:

компрессор 200 л/мин с отключением по давлению, 1 шт. растворный шланг 10 м, 25/40 мм, 1 шт. воздушный шланг 10 м, 1/2", пульверизатор и компрессор, инструмент для очистки, руководство по эксплуатации, стандартный инструмент.

Арт. №: 111 479.009

MP 22^{230 В}

аналогична модели MP 22 (версия 230 В), компрессор с производительностью 180 л/мин, с выключателем давления и дополнительным контрольным манометром насоса.

Арт. №: 111 479.012

По заказу - варианты исполнения с особыми требованиями к напряжению.

Дополнительная комплектация MP 22

Наименование	Арт. №:
■ Сниженная стоимость компрессора и воздушного шланга	002 774.004
■ Провод дистанционного управления 60 м с перекидным переключателем	269 447.006
■ Провод дистанционного управления 20 м с перекидным переключателем	269 446.007
■ Водоналивной бункер 4,5 ø x 55 мм	400 728
■ Расходомер 40-400 л/ч (для D4½ и D4¼) в сборе, байпас	407 200
■ Расходомер 300-1100 л/ч	205 945.009
■ Водяной патрубкок Geka/ V25-40	207 936.003
■ Насос повышения давления 230 В, 50 Гц, 2,4 м ³ /ч	212 383.007
■ Дополнительный насос повышения давления NT61 без устройства автоматического переключения, 3 x 400 В с жестким разъемом	422 097
■ Дополнительный насос повышения давления 230 В, 2500 л/ч, 2,5 бар	429 706
■ Дополнительный насос повышения давления 3 x 400 В/СЕЕ, 2 250 л/ч	435 229
■ Стандартная смесительная спираль MP 22	212 627.006



Все разъемы и элементы управления расположены сзади – "вне зоны загрязнения".

Для модели MP 22 используются только смеси в мешках.

В модели MP 22 имеется широкий канал в зоне перемешивания. Через него сухая смесь проходит еще лучше.

Технические характеристики	MP 22	MP 22 ^{230 В}
Насос	D6 Power	D6-2
Объем подачи теор.*	25 л/мин	16 л/мин
Давление подачи	40 бар	20 бар
Расстояние подачи**	макс. 40 м в длину, макс. 15 м в высоту	макс. 15 м в длину, макс. 10 м в высоту
Воздушный компрессор	200 л/мин производительность 0,55 кВт	180 л/мин производительность 0,52 кВт
Привод насоса	400 В/ 50 Гц/ 5,5 кВт/ 389 об/мин	230 В/ 50 Гц/ 4 кВт/ 366 об/мин
Объем загрузочного бункера	50 л	50 л
Вес	160 кг	165 кг
Длина	1 200 мм	1 120 мм
Ширина	660 мм	660 мм
Высота	1 276 мм	1 269 мм
Высота загрузки	1 084 мм	1 072 мм
Макс. фракция	4 мм	3 мм
Напорный патрубок	M 35	M 35
Арт. №:	111 479.009	111 479.012

* Объем подачи зависит от типа насоса. В зависимости от используемого насоса можно увеличить или уменьшить объем подачи.

** Данные являются теоретическими и могут меняться в зависимости от используемых материалов.

Подробную информацию можно найти в каталоге MM 3217. Дополнительное оснащение представлено со страницы 76.

